

DESCRIÇÃO

Aditivo acrílico de base aquosa para misturar com tintas aquosas de elevada qualidade. Recomendado quando se pretende realizar efeitos decorativos em paredes interiores. As suas principais características são:

- conferir maior tempo aberto
- facilidade de aplicação

Dependendo do tipo de ferramenta e cores seleccionadas, podem obter-se diferentes tipos de efeitos como por exemplo "Ragging", "Smooth Leather Finish", "Speckled Finish", "Sponging" e "Linen".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor:	Incolor
Estabilidade em armazém:	3 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes. A aplicação do efeito decorativo deverá ser efectuada sempre sobre uma superfície pintada e em bom estado.

APLICAÇÃO

Condições ambientais:	Temperatura - superior a 5 °C Humidade relativa - inferior a 80% Temperatura do suporte - 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho
Processo de aplicação:	Variável de acordo com o efeito decorativo pretendido
Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Mistura:	Sugere-se a mistura dos produtos na proporção de 3 partes de Craft Effects Extender para 1 parte de tinta aquosa (em volume). A transparência do efeito varia consoante a proporção de mistura.
Número de demãos:	Variável de acordo com o efeito decorativo pretendido
Rendimento prático:	Variável de acordo com o efeito decorativo pretendido
Tempo secagem: (20 °C e 60 % de humidade relativa)	Superficial - cerca de 2 horas Repintura - cerca de 24 horas

OBSERVAÇÕES

1. Para protecção do efeito decorativo, recomendamos a aplicação do Craft Effects Top Coat (ref. 12-420).
2. As instruções e recomendações para a aplicação e obtenção dos efeitos decorativos "Ragging", "Smooth Leather Finish", "Speckled Finish", "Sponging" e "Linen" estão descritas nas monofolhas disponíveis no nosso "site" e nas nossas lojas.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.