

DESCRIÇÃO

Produto aquoso concentrado para limpeza de telhados, recomendado para a remoção de fungos, musgo e sujidades de diferentes suportes. Pode ser aplicado em substratos como telha, pedra ou cimento. Também pode ser aplicado em pavimentos. As suas principais características são:

- Facilidade de aplicação
- Limpeza eficaz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Transparente
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 30 °C

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Escovar previamente o suporte de modo a retirar todo o material não aderente.

APLICAÇÃO

Condições ambientais:	Temperatura - entre 5 e 30°C Humidade relativa - inferior a 80% Temperatura do suporte - 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho Não aplicar sobre suportes muito quentes ou gelados
Processo de aplicação:	Trincha ou pulverizador de baixa pressão
Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Diluir 1:2 com água. Em caso de sujidade extrema aplicar sem diluição.
Método de aplicação:	Aplicar o produto e deixar actuar durante 15 minutos. Em seguida passar água limpa usando máquina de pressão. Em caso de sujidade extrema, deverá ser aumentado o tempo de actuação.
Rendimento prático:	6 a 8 m ² /L (sem diluição)

OBSERVAÇÕES

1. Não aplicar sobre superfícies metálicas.
2. Em caso de dúvida sobre a resistência da superfície ao produto, deverá ser realizado um ensaio prévio.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

Polyprep é uma marca registada da CIN, S.A.

1 / 1

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km9) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC: 504 160 583
Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22
Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14
CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I, 59º
Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Guimarães, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - clientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033
Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976